



DECORATORI BASSANESI

WABI-SABI
Design by Federica Biasi

Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Caractéristiques techniques

Gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL, Porcelain gres without enamels UGL, Grès porcelainé pleine masse non émaillé

SPESSORE, THICKNESS, ÉPAISSEUR 9 MM		ISO 13006, UNI EN 14411 Annex G Bla UGL		
Caratteristiche tecniche Technical specifications Caractéristiques techniques		Metodi di prova Test methods Méthodes d'essai Norma ISO Standard	Valori prescritti dalle norme International standards Valeurs prescrites par les normes UNI EN 14411—ISO 13006	Prestazioni Performances
	Assorbimento d'acqua Water absorption Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks Résistance aux variations de température	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available method Méthode disponible	Resiste Resistant Résiste
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel	ISO 10545-12	Metodo disponibile Available method Méthode disponible	Resiste Resistant Résiste
	Resistenza ai prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina, Resistance to household and swimming pool chemical products, Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et aux additifs pour piscine	ISO 10545-13	min. B	Conforme Compliant Conforme
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches	ISO 10545-14	minimum classe 3	Conforme Compliant Conforme

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare.


Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Les valeurs reflètent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d'analyses externes certifiés. Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.

Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

Etant donné qu'il s'agit d'un produit technique à masse unique, quelques impuretés et points visibles dans les couleurs claires doivent être considérés comme une caractéristique technique du produit.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.




Importante: il prodotto è realizzato in gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL e viene protetto da una “salatura”, cioè da un’applicazione che non ne altera le caratteristiche estetiche, ma lo protegge da eventuali intrusioni di sporcizia nelle microporosità, che di norma sono una caratteristica naturale del grès porcellanato. Questa applicazione consente una pulizia in fase di posa del materiale e una manutenzione semplice.

Important: le produit est réalisé en grès porcelainé pleine masse non émaillé UGL est il et protégé par un “salage”, c’est-à-dire par une application qui n’altère pas ses caractéristiques esthétiques, mais le protège contre d’éventuelles intrusions de saleté dans les microporosités, qui sont en général une caractéristique du grès porcelainé. Cette application permet un nettoyage en phase de pose du matériau et un entretien simple.

Important: the product is developed in porcelain gres homogeneous without enamels UGL and it is protected by “salting”, i.e. by an application that does not alter the appearance characteristics, but protects against any intrusions of dirt into the micro-porosities, which are usually a natural feature of porcelain stoneware. Such application allows cleaning the material when laying it as well as for easy maintenance.

La finitura WABI è realizzata in 3 facce diverse.
The WABI finish is created in 3 different faces.
La finition WABI est réalisée dans 3 faces différentes.



Calibro: Questo materiale viene realizzato artigianalmente per cui le variazioni di colore, tonalità e dimensioni sono caratteristiche del prodotto. Di conseguenza, ogni piastrella ha una tolleranza dimensionale (rif. normativo EN 1411 app. G Gruppo Bla UGL).

Calibre: e matériau étant fabriqué de façon artisanale, les variations de couleurs, de tonalités et de dimensions sont caractéristiques du produit. Par conséquent, chaque dalle présente une tolérance dimensionnelle (réf. norme EN 1411 app. G Groupe Bla UGL).

Caliber: This is an artisanal product; the- refore, any difference in colour, tone, and size must be considered a product feature. As a result, each tile has a size tolerance (ref. EN 1411 Annex G Group Bla UGL).

Calibro, Caliber, Calibre

Formato nominale (cm), Nominal size (cm), Format nominal (cm)	Calibro, Caliber, Calibre	mm
14 × 14	Calibro 08	138,0 (± 0,5) × 138,0 (± 0,5) mm
	Calibro 09	139,0 (± 0,5) × 139,0 (± 0,5) mm
	Calibro 0	140,0 (± 0,5) × 140,0 (± 0,5) mm
	Calibro 1	141,0 (± 0,5) × 141,0 (± 0,5) mm
	Calibro 2	142,0 (± 0,5) × 142,0 (± 0,5) mm

Formato nominale (cm), Nominal size (cm), Format nominal (cm)	Calibro, Caliber, Calibre	mm
7,5 × 30	Calibro 09	74,20 (± 0,1) × 296,0 (± 0,5) mm
	Calibro 00	74,50 (± 0,1) × 297,0 (± 0,5) mm
	Calibro 0	74,80 (± 0,1) × 298,0 (± 0,5) mm
	Calibro 1	75,10 (± 0,1) × 299,0 (± 0,5) mm
	Calibro 2	75,40 (± 0,1) × 300,0 (± 0,5) mm

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Plâtre Conseillé

	Mapei Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint ton sur ton		Kerakoll Color Fill Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint ton sur ton	
Cotton	130		KK76	
Ecrù	137		KK89	
Mud	187		KK157	
Canyon	141		KK153	
Anthracite	119		KK10	